

الكابتن = مضمونة بأكبر حمولة في مصر

الضمان
WARRANTY
٣ سنوات او
١٠٠ الف كيلو



نظام الفرامل
المانع للانغلاق ABS



حمولة عالية
High Payload



قوة حصانية عالية
High Horsepower



تكييف هواء
Air Condition



دونغ فونج
DONGFENG

17650

www.dongfeng-egy.com



DongFengCommercial

الكابتن =



معارض ومراكز الخدمة

القاهرة: الطريق الدائري محطة الفلج بجوار بنزينة توتال
Cairo: Ring Road, El-Qalaj Station, next to Total Gas Station

الجيزة: قطعة رقم ٧٦/٩٣ أبو رواش - الكيلو ٢٨ طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي
Giza: Plot No. 93/76 Abu Rawash - Kilometer 28 Cairo/Alexandria Desert Road



17650

www.dongfeng-egy.com

	Captain E 6000	Captain C 9000	Captain C 10000	Captain C 13000	Captain C 14000	
--	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

Features	الكُماليات
Air Condition	تكييف هواء ✓
Power steering	نظام التوجيه ✓
Multifunction Steering Wheel	عجلة قيادة متعددة الوظائف ✓
Rear Camera	كاميرا خلفية ✓
Center Lock	غلق مركزي للأبواب ✓
Electric Window	نوافذ كهربائية ✓
Touch Screen (Bluetooth, AUX, USB, Radio, MP3)	شاشة تاتش (بلوتوث، AUX، USB، راديو، MP3) ✓
Fog Lights	فوانيس ضباب ✓

تحتفظ الشركة بالحق في إجراء أي تعديلات على المواصفات أو الكُماليات أو الموديلات أو الألوان المعروضة، وذلك دون إخطار مسبق.



مصممة لتأدية المهام الثقيلة بكفاءة عالية، بهيكل قوي وحمولة كبيرة تلائم مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. تمنحك قوة محرك وأداء ثابت يضمن إنجاز الأعمال الأكثر صعوبة دون انقطاع.

Engineered for heavy-duty performance with a reinforced frame and high payload capacity that serve a wide range of industrial and commercial needs. Offers strong engines and consistent performance to handle the toughest jobs without compromise.



	Captain E 6000	Captain C 9000	Captain C 10000	Captain C 13000	Captain C 14000	
--	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

Technical Specifications	"شاسيه فقط Chassis Only"					المواصفات الفنية
Model Code	EM9A-301-204J	CM91-301-204J chassis	CM92-301-204J chassis	CM95-301-204J	CM96-401-204J	رقم الموديل
Engine Type	إيسوزو Isuzu	كمنيز Cummins				نوع المحرك
Fuel System	ديزل Diesel	ديزل Diesel				نظام الوقود
Engine Capacity (CC)	2800	3900				السعة (سي سي)
Horsepower (hp)	102	125	125	140	140	القدرة القصوى (حصان)
Power Output (KW)	75	92	92	103	103	القدرة القصوى (كيلو واط)
Torque (N.M)	240	410	410	502	502	العزم الأقصى (نيوتن متر)
Compression Ratio	17.5	17.3				نسبة الانضغاط
Transmission	5MT (5GT32)	6DS60T-D				صندوق السرعات
Fuel Consumption (L/100km)	11	12	12	14	14	معدل استهلاك الوقود (لتر / 100 كيلومتر)
Fuel tank - Capacity (Liter)	80	125	125	205	205	سعة خزان الوقود (لتر)
Maximum Speed	110	110				السرعة القصوى
Maximum Gradeability	≤30	≤30				أقصى درجة تسلق
Emissions	Euro II	Euro II				الانبعاثات

Dimensions & Capacities	الأبعاد والسعات					
Seats	3	3				عدد المقاعد
Vehicle Size (mm)	5995*1980*2300	5995*2150*2350	6995*2330*2350	7995*2330*2550	8350*2330*2560	أبعاد المركبة (مم)
Wheelbase (mm)	3308	3308	3800	4400	4700	قاعدة العجلات (مم)
Cargo Bed (mm)	4172*1880*400	4170*2050*400	5150*2120*550	6150*2150*550	6120*2150*550	الطولية (مم)
Ground Clearance (mm)	160	176	240	240	240	الارتفاع عن الأرض (مم)
Front and Rear Overhang	DANA1.8T/3.5T	DANA2.2T/5.5T	DANA2.7T/6.8T	DANA2.7T/6.8T	DANA3.9T/6.8T	البروز الأمامي والخلفي
GVW (Gross Vehicle Weight) (KG)	6000	9100	10100	13100	14000	الوزن الإجمالي (كجم)
Curb weight (KG)	2310	3200	3490	3970	4470	الوزن الفارغ (كجم)
Payload (KG)	3690	5900	6610	9130	9530	الحمولة الصافية (كجم)
Clutch	Diaphragm cable type					الدبرياج
Alternator	12V	28V/45A				الدينامو
Front Suspension	"Leaf spring suspension ورقية بنوايخ"					التعليق الأمامي
Rear Suspension	"Leaf spring suspension ورقية بنوايخ"					التعليق الخلفي
Brakes	"Hydraulic brake فرامل هيدروليكية"	"Air brake فرامل هوائية"				الفرامل
Tire	"عجلات خلفية مزدوجة Double Rear"					الإطارات
Tire Size	7.00R1614PR	215/75R17.5 16PR	245/70R19.5 14PR	245/70R19.5 14PR	245/70R19.5	مقاس الإطارات
Wheel Rims	5.5JX16-110-8	17.5X6.00-125	19.5×6.75-130	19.5×6.75-130	19.5×6.75-130	الجنط
Minimum Turning Circle Diameter	14.7	16.5	19	19	19	أقل نصف قطر دوران